

WALLUKS SILK

AKRİLİK ESASLI, SİLİKON KATKILI İPEK MAT İÇ CEPHE BOYASI

TANIM

WALLUKS silk, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkı, su bazlı, silinebilir, ipek mat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER

WALLUKS silk, akrilik esaslı, silikon katkı, yüksek silinebilme özelliğine sahip bir iç cephe boyasıdır. G özellikleri;

- Yüksek örtücülük
- Yüksek silinebilme
- Nefes alabilme
- Renk kalıcılığı
- Kokusuz
- Yüksek kir tutma direnci

KULLANIM ALANI

WALLUKS silk, binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeyinde kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler: Yüzey, toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Düzgün ve pürüzsüz yüzeylerin elde edilebilmesi için Decopaste ürün grubu macun kullanılmalıdır. Yüzeylerde tamiratlar, Dekonar ve Decopaste ile yapılmalıdır.

Eski yüzeyler: Yüzey, toz, kir, yağ ve yabancı maddelerden ve oynak, kabarmış tabakalardan olmalıdır. Bozuk yüzeylerin onarımı Dekonar veya Decopaste ürün grupları ile tamir edilmelidir. Eski sentetik boyalı yüzeylerde; yüzey iyice zımparalanır ve zımpara tozları temizlendikten sonra Pigmented ile astarlanır.

UYGULAMA ŞEKLİ

WALLUKS silk uygulanacak yüzeyler, bir kat Byprime, Byprime Pigmented veya 1/7 oranında sıva walluks Konsantre Astar ile astarlanır. Alçılı yüzeylerde ise G-Prime ile astarlanır. Walluks silk hacim oranında sulandırılarak 2 kat rulo, fırça veya püskürtme makinesi ile uygulanır. Eklerin oluşumunu önlemek için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

WALLUKS silk 15/7,5/2,5 Lt,'lik plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme temiz ortamda depolanmalı, güneş, yağmur, ağırlık sıcak ve soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmalıdır. Kullanıma üretim tarihi en eski olan malzemeden başlanmalıdır. Açılmamış ambalajlarda 12 ay depolanabilir.